

UMYWALKI JEDNOSTANOWISKOWE

SLM 1A K – Kolanowa



SLM 1A K1 – na jedną wodę

SLM 1A K2 – na dwie wody, z mieszaczem

Wymiary zewnętrzne: 500 x 400 x 250 mm

Wszystkie umywalki można wyposażyć dodatkowo w mieszacz termosta-
tyczny, przepływowy ogrzewacz wody 5kW lub inne.

SLM 1A KA – Kolanowa z przyciskiem widocznym



SLM 1A KA1 – na jedną wodę

SLM 1A KA2 – na dwie wody, z mieszaczem

Wymiary zewnętrzne: 500 x 400 x 250 mm

Wszystkie umywalki można wyposażyć dodatkowo w mieszacz termosta-
tyczny, przepływowy ogrzewacz wody 5kW lub inne.

UMYWALKI JEDNOSTANOWISKOWE

SLM 1A Z – Zbliżeniowa uruchamiana fotokomórką



PZH

ECO

CE

- SLM 1A Z1** – na jedną wodę, zasilana z zasilacza 24V
- SLM 1A Z1B** – na jedną wodę, zasilanie z baterijki 9V
- SLM 1A Z2** – na dwie wody, zasilanie z zasilacza 24V
- SLM 1A Z2B** – na dwie wody, zasilanie z baterijki 9V

Wymiary zewnętrzne: 500 x 400 x 250 mm

Wszystkie umywalki można wyposażyć dodatkowo w mieszacz termostaticzny, przepływowy ogrzewacz wody 5kW lub inne.

SLM 1A E – Fotokomórka (w baterii)



SLM 1A E2 – na dwie wody (z mieszaczem ręcznym), zasilanie z zasilacza 230 V

SLM 1A E2B – na dwie wody (z mieszaczem ręcznym), zasilanie z baterijki 6V

Wymiary zewnętrzne: 500 x 400 x 250 mm

Wszystkie umywalki można wyposażyć dodatkowo w mieszacz termostaticzny, przepływowy ogrzewacz wody 5kW lub inne.

UMYWALKI JEDNOSTANOWISKOWE

SLM 1A z baterią ręczną lub lekarską



SLM 1A R – umywalka z baterią ręczną
SLM 1A L – umywalka z baterią lekarską

Poglądowe zdjęcie baterii. Istnieje możliwość założenia dowolnej baterii umywalkowej, zlewozmywakowej lub gastronomicznej.

Wymiary zewnętrzne: 500 x 400 x 250 mm

Umywalki można wyposażyć dodatkowo w przepływowy ogrzewacz wody 5kW lub inne.



SLM 1A S z baterią przyciskową



SLM 1A S – z baterią czasową samozamykającą

Wymiary zewnętrzne: 500 x 400 x 250 mm

Umywalki można wyposażyć dodatkowo w przepływowy ogrzewacz wody 5kW lub inne.

UMYWALKI JEDNOSTANOWISKOWE

SLM 1AP K – Kolanowa



SLM 1AP K1 – na jedną wodę

SLM 1AP K2 – na dwie wody, z mieszaczem

Wymiary zewnętrzne: 500 x 500 x 600 mm

Umywalki można wyposażyć dodatkowo w mieszacz termostatyczny, przepływowy ogrzewacz wody 5kW lub inne.



SLM 1AP Z – Zbizeniowa uruchamiana fotokomórką



SLM 1AP Z1 – na jedną wodę, zasilana z zasilacza 24V

SLM 1AP Z1B – na jedną wodę, zasilanie z baterijki 9V

SLM 1AP Z2 – na dwie wody, zasilanie z zasilacza 24V

SLM 1AP Z2B – na dwie wody, zasilanie z baterijki 9V

Wymiary zewnętrzne: 500 x 500 x 600 mm

Umywalki można wyposażyć dodatkowo w mieszacz termostatyczny przepływowy ogrzewacz wody 5kW lub inne.

UMYWALKI JEDNOSTANOWISKOWE

SLM 1M K – Kolanowa



SLM 1M K1 – na jedną wodę

SLM 1M K2 – na dwie wody, z mieszaczem

Wymiary zewnętrzne: 400 x 300 x 250 mm

Umywalki można wyposażać dodatkowo w mieszacz termostatyczny, przepływowy ogrzewacz wody 5kW lub inne.

SLM 1M Z – Zbizeniowa uruchamiana fotokomórką



SLM 1M Z1 – na jedną wodę, zasilana z zasilacza 24V

SLM 1M Z1B – na jedną wodę, zasilanie z baterijki 9V

SLM 1M Z2 – na dwie wody, zasilanie z zasilacza 24V

SLM 1M Z2B – na dwie wody, zasilanie z baterijki 9V

Wymiary zewnętrzne: 400 x 300 x 250 mm

Umywalki można wyposażać dodatkowo w mieszacz termostatyczny przepływowy ogrzewacz wody 5kW lub inne.

UMYWALKI JEDNOSTANOWISKOWE

SLM 1M E – Fotokomórka w baterii



SLM 1M E2 – na dwie wody (z mieszaczem ręcznym), zasilanie z zasilacza 230V

SLM 1M E2B – na dwie wody (z mieszaczem ręcznym), zasilanie z baterijki 6V

Wymiary zewnętrzne: 400 x 300 x 250 mm

Umywalki można wyposażyć dodatkowo w mieszacz termostatyczny, przepływowy ogrzewacz wody 5kW lub inne.

SLM 1_6 – Umywalka owalna



SLM 1M Z1 – na jedną wodę, zasilana z zasilacza 24V

SLM 1M Z1B – na jedną wodę, zasilanie z baterijki 9V

SLM 1M Z2 – na dwie wody, zasilanie z zasilacza 24V

SLM 1M Z2B – na dwie wody, zasilanie z baterijki 9V

Wymiary zewnętrzne: 400 x 400 x 250 mm

Umywalki można wyposażyć dodatkowo w mieszacz termostatyczny, przepływowy ogrzewacz wody 5kW lub inne.